

VÁLVULA SÉRIE 70 ELETROPNEUMÁTICA



DADOS TÉCNICOS		1/8"	1/4"	1/2"
Pressão de operação :				
• Monoestável	bar		2.5 a 10	
• Biestável	bar		1 a 10	
• Assistida	bar		Vácuo a 10	
Mínima pressão de piloto	bar		2.5	
Temperatura de operação	°C		-10 a +60	
Diâmetro nominal	mm	5	7.5	15
Condutância C	Nl/min · bar	121.43	264.26	971.43
Razão crítica b	bar/bar	0.32	0.27	0.43
Vazão a 6 bar ΔP 0.5 bar	Nl/min	400	750	3200
Vazão a 6 bar ΔP 1 bar	Nl/min	550	1100	4600
TRA / TRR monoestável a 6 bar	ms	15/35	19/45	36/60
TRA / TRR biestável a 6 bar	ms	20/20	21/21	30/30
Operação manual			Biestável	
Valores de tensão das bobinas		12; 24VCC - 24; 110; 220VCA 50/60Hz		
Potência		2W (CC) 3.5VA (CA)	5W (CC) 5VA (CA)	2W (CC) 3.5VA (CA)
Tolerância de tensão	%		-10 a +15	
Classe de isolamento			F 155	
Máximo torque na porca da bobina	Nm		1	